# EVOLUTION MULTI-FUEL HOSE - 20 BAR



## APPLICATIONS
Suministro de combustible y aceite. También es apropiada para la transferencia de combustible en automoción y marina.

## STANDARD
SAE J30R7

## INTERNAL CORE
NBR negro conductivo.

## REINFORCEMENT
Trenza téxtil de gran tenacidad.

## COVER
CR negro conductivo. Resistente al ozono, abrasión y hidrocarburo.

## WORKING PRESSURE
20

## MAXIMUM TEMPERATURE
125

## MINIMUM TEMPERATURE
-40

| Code | Ø int pulg | Ø int mm | Ø ext mm | Peso kg/m |
|---|---|---|---|---|
| TA654AA008 | 5/16 | 8 | 14 | 0,130 |
| TA654AA010 | 3/8 | 10 | 16 | 0,160 |
| TA654AA013 | 1/2 | 13 | 20 | 0,220 |
| TA654AA016 | 5/8 | 16 | 24 | 0,300 |
| TA654AA019 | 3/4 | 19 | 27 | 0,330 |
| TA654AA025 | 1" | 25 | 34 | 0,220 |

The data provided is for guidance only and may be subject to changes or corrections without prior notice. Please contact us if you detect any errors or require further technical information. (Ficha generada el 20/11/2026 a las 03:49:01)

Rayflex Sistemas y Fluidos S.A.
Pol. Ind. El Pla, C/Miquel Torelló i Pagès, 37-39, 08750 Molins de Rei, Barcelona
T. + 34 93 680 43 20 - info@rayflex.net

© Rayflex Todos los derechos reservados