FOOD GRADE MULTI-FOOD SUCTION/DELIVERY HOSE - 10 BAR



APPLICATIONS
Alimentos líquidos, bebidas alcohólicas hasta el 75%, perfecto para grasas animales y aceite vegetal, ideal para Imp./Asp. de leche. Esterilizado con vapor a 130º durante 30 min. o sol. de soda 5%.

INTERNAL CORE
Caucho sintético blanco.

COVER
Caucho sintético azul ideal en aplicaciones donde se requiere resistencia al ozono, a la intemperie y a la abrasión

BURST PRESSURE
30

MAXIMUM TEMPERATURE
Alimentos líquidos hasta 110 ° C - Alimentos grasos hasta 120 ° C

STANDARD
FDA

REINFORCEMENT
Cordones textiles de alta resistencia con alambre de hélice de acero integrado

WORKING PRESSURE
10

MINIMUM WORKING PRESSURE
-30

Code	Ø int pulg	Ø int mm	Ø ext mm	Vacío %	Rad. curv. mm	Peso kg/m
TA400LE076	3"	76	89	90	152	2,400
TA400LE102	4"	102	116	90	204	3,380

The data provided is for guidance only and may be subject to changes or corrections without prior notice. Please contact us if you detect any errors or require further technical information. (Ficha generada el 20/11/2026 a las 03:51:11)

Rayflex Sistemas y Fluidos S.A.
Pol. Ind. El Pla, C/Miquel Torelló i Pagès, 37-39, 08750 Molins de Rei, Barcelona
T. + 34 93 680 43 20 - info@rayflex.net

© Rayflex Todos los derechos reservados