

# FOOD GRADE MULTI-FOOD SUCTION/DELIVERY HOSE - 10 BAR



## APPLICATIONS

Alimentos líquidos, bebidas alcohólicas hasta el 75%, perfecto para grasas animales y aceite vegetal, ideal para Imp./Asp. de leche. Esterilizado con vapor a 130° durante 30 min. o sol. de soda 5%.

## INTERNAL CORE

Caucho sintético blanco.

## COVER

Caucho sintético azul ideal en aplicaciones donde se requiere resistencia al ozono, a la intemperie y a la abrasión

## BURST PRESSURE

30

## MAXIMUM TEMPERATURE

Alimentos líquidos hasta 110° C - Alimentos grasos hasta 120° C

## STANDARD

FDA

## REINFORCEMENT

Cordones textiles de alta resistencia con alambre de hélice de acero integrado

## WORKING PRESSURE

10

## MINIMUM WORKING PRESSURE

-30

Code	Ø int pulg	Ø int mm	Ø ext mm	Vacío %	Rad. curv. mm	Peso kg/m
TA400LE063	2" 1/2	63	76	90	126	2,020
TA400LE076	3"	76	89	90	152	2,400
TA400LE102	4"	102	116	90	204	3,380

The data provided is for guidance only and may be subject to changes or corrections without prior notice. Please contact us if you detect any errors or require further technical information. (Ficha generada el 02/04/2026 a las 04:13:31)