

FOOD-GRADE SUCTION/DELIVERY 10 BAR



APPLICATIONS

Manguera de aspiración e impulsión para llenado y descarga de camiones cisterna, también para uso en industrias de alimentos y bebidas.

INTERNAL CORE

Tubo de goma NBR blanco liso.

COVER

Caucho sintético, resistente al ozono y a la intemperie, resistente a la abrasión,

TEMPERATURE

-35°C / +80°C, limpieza a vapor sin presión hasta 130°C / máx. 30 minutos.

STANDARD

BfR (antes BgVV) XXI:2002 (Kat.2), FDA (CFR 21 §177.2600)

REINFORCEMENT

Doble hélice de alambre de acero, refuerzo de capas sintéticas.

WORKING PRESSURE

10

Code	Ø int pulg	Ø int mm	Ø ext mm	Rad. curv. mm	Peso kg/m
TA404LE025	1"	25	37	100	0,92
TA404LE032	1"1/4	32	44	120	1,14
TA404LE038	1"1/2	38	52	160	1,58
TA404LE050	2"	50	64	190	2,07
TA404LE076	3"	76	94	350	3,85

The data provided is for guidance only and may be subject to changes or corrections without prior notice. Please contact us if you detect any errors or require further technical information. (Ficha generada el 02/04/2026 a las 11:46:05)