FOOD-GRADE SUCTION/DELIVERY 10 BAR



APPLICATIONS
Manguera de aspiración e impulsión para llenado y descarga de camiones cisterna, también para su uso en industrias de alimentos y bebidas. OILS & FATTY FOODS - S&D

STANDARD
BfR (antes BgVV) XXI:2002 (Kat.2), FDA (CFR 21 §177.2600)

INTERNAL CORE
Tubo de goma NBR blanco liso.

REINFORCEMENT
Doble hélice de alambre de acero, refuerzo de capas sintéticas.

COVER
Caucho sintético, resistente al ozono y a la intemperie, resistente a la abrasión.

WORKING PRESSURE
10

TEMPERATURE
-35°C / +80°C, limpieza a vapor sin presión hasta 130°C / máx. 30 minutos.

Code	Ø int pulg	Ø int mm	Ø ext mm	Rad. curv. mm	Peso kg/m
TA404LE025	1"	25	37	150	0,92
TA404LE032	1"1/4	32	44	225	1,14
TA404LE038	1"1/2	38	52	300	1,58
TA404LE050	2"	50	64	350	2,07
TA404LE063	2"1/2	63,5	79,5	400	3,29
TA404LE076	3"	76	93	450	3,85

The data provided is for guidance only and may be subject to changes or corrections without prior notice. Please contact us if you detect any errors or require further technical information. (Ficha generada el 20/11/2026 a las 03:50:16)

Rayflex Sistemas y Fluidos S.A.
Pol. Ind. El Pla, C/Miquel Torelló i Pagès, 37-39, 08750 Molins de Rei, Barcelona
T. + 34 93 680 43 20 - info@rayflex.net

© Rayflex Todos los derechos reservados