HYDROCARBON DELIVERY HOSE - 10 BAR



APPLICATIONS
Impulsión de aceites y gasóleos.

INTERNAL CORE
NBR negro conductivo.

REINFORCEMENT
Trenza téxtil de gran tenacidad.

COVER
CR conductivo negro.

WORKING PRESSURE
10

MAXIMUM TEMPERATURE
80

MINIMUM TEMPERATURE
-30

Code	Ø int pulg	Ø int mm	Ø ext mm	Peso kg/m
TA650AA019	3/4	19	29	0,470
TA650AA025	1"	25	35	0,580
TA650AA032	1"1/4	32	42	0,710
TA650AA038	1"1/2	38	48	0,840
TA650AA040	1"9/16	40	50	
TA650AA051	2"	51	61	1,110
TA650AA063	2"1/2	63	75	1,630
TA650AA076	3"	76	88	1,960

The data provided is for guidance only and may be subject to changes or corrections without prior notice. Please contact us if you detect any errors or require further technical information. (Ficha generada el 20/11/2026 a las 03:49:45)

Rayflex Sistemas y Fluidos S.A.
Pol. Ind. El Pla, C/Miquel Torelló i Pagès, 37-39, 08750 Molins de Rei, Barcelona
T. + 34 93 680 43 20 - info@rayflex.net

© Rayflex Todos los derechos reservados