HYDROCARBON REEL HOSE - 16 BAR



APPLICATIONS
Entrega de combustible y aceite en aplicaciones severas mediante enrollador. Apta para limpieza de tanques.

STANDARD
EN 1360/1 - TRbF 131/2

INTERNAL CORE
NBR negro conductivo.

REINFORCEMENT
Malla textil de alta tenacidad.

COVER
CR negro conductivo resistente a ozono, abrasión, hidrocarburo y fuego.

WORKING PRESSURE
16

MAXIMUM TEMPERATURE
70°C

MINIMUM TEMPERATURE
-30°C

Code	Ø int pulg	Ø int mm	Ø ext mm	Rad. curv. mm	Peso kg/m
TA658AA032	1"1/4	32	44	160	0,790
TA658AA038	1"1/2	38	51	190	1,030
TA658AA051	2"	51	67	255	1,720

The data provided is for guidance only and may be subject to changes or corrections without prior notice. Please contact us if you detect any errors or require further technical information. (Ficha generada el 20/11/2026 a las 03:50:05)

Rayflex Sistemas y Fluidos S.A.
Pol. Ind. El Pla, C/Miquel Torelló i Pagès, 37-39, 08750 Molins de Rei, Barcelona
T. + 34 93 680 43 20 - info@rayflex.net

© Rayflex Todos los derechos reservados