LPG DELIVERY HOSE - 25 BAR



APPLICATIONS
Entrega de GLP. Especialmente diseñada para aplicaciones de bobinado de servicio pesado.

STANDARD
EN 1762/DM

INTERNAL CORE
NBR negro.

REINFORCEMENT
Trenzas textiles de alta resistencia - alambre antiestático.

COVER
CR negro microperforado. Resistente a la abrasión, ozono, hidrocarburos y fuego.

WORKING PRESSURE
25

MAXIMUM TEMPERATURE
70° -operación constante-

MINIMUM TEMPERATURE
-30° - operación constante

Code	Ø int pulg	Ø int mm	Ø ext mm	Rad. curv. mm	Peso kg/m
TA659AA025	1"	25	38	200	0,790
TA659AA032	1"1/4	32	45	250	0,950
TA659AA051	2"	51	67	400	1,770

The data provided is for guidance only and may be subject to changes or corrections without prior notice. Please contact us if you detect any errors or require further technical information. (Ficha generada el 20/11/2026 a las 03:47:14)

Rayflex Sistemas y Fluidos S.A.
Pol. Ind. El Pla, C/Miquel Torelló i Pagès, 37-39, 08750 Molins de Rei, Barcelona
T. + 34 93 680 43 20 - info@rayflex.net

© Rayflex Todos los derechos reservados