PU HOSE WITH COPPER COATED SPIRAL



APPLICATIONS
Aspiración de gases y abrasivos.

REINFORCEMENT
Espiral de acero recubierta de TPU de color cobre.

MINIMUM TEMPERATURE
-40

INTERNAL CORE
Tubo transparente de TPU a base de éster. Óptima resistencia a la abrasión, a los aceites minerales, al ozono, al envejecimiento y a los agentes atmosféricos.

MAXIMUM TEMPERATURE
90

Code	Ø int mm	Espesor mm	Vacío %	Rad. curv. mm	Peso kg/m
TA171OO051	51	Mín. 0,40	19	40	0,225
TA171OO060	60	Mín. 0,40	16	50	0,260
TA171OO063	63	Mín. 0,40	16	55	0,275
TA171OO076	76	Mín. 0,43	16	65	0,405
TA171OO080	80	Mín. 0,43	15	65	0,420
TA171OO102	102	Mín. 0,53	13	85	0,530
TA171OO127	127	Mín. 0,63	10	105	0,755

The data provided is for guidance only and may be subject to changes or corrections without prior notice. Please contact us if you detect any errors or require further technical information. (Ficha generada el 20/11/2026 a las 03:50:01)

Rayflex Sistemas y Fluidos S.A.
Pol. Ind. El Pla, C/Miquel Torelló i Pagès, 37-39, 08750 Molins de Rei, Barcelona
T. + 34 93 680 43 20 - info@rayflex.net

© Rayflex Todos los derechos reservados