PVC LIQUID DELIVERY HOSE WITH TEXTILE BRAID - EU 10/2011



APPLICATIONS
Impulsión de alimentos y líquidos en general. Esterilizado con solución de soda 5%.

STANDARD
EU 10/2011 (Clase A, B, C)

INTERNAL CORE
PVC transparente, resistente a la abrasión y ozono.

REINFORCEMENT
Trenza téxtil de gran tenacidad.

COVER
PVC transparente.

MAXIMUM TEMPERATURE
60

MINIMUM TEMPERATURE
-5

Code	Ø int pulg	Ø int mm	Ø ext mm	P.trabajo bar	Peso kg/m
TA491OO006	1/4	6	11	20	0,080
TA491OO008	5/16	8	13	15	0,095
TA491OO015	19/32	15	21	10	0,21
TA491OO013	1/2	13	19	10	0,165
TA491OO019	3/4	19	25	10	0,260
TA491OO025	1"	25	32	10	0,390
TA491OO030	1"3/16	30	38	7	0,520
TA491OO032	1"1/4	32	42	7	0,690
TA491OO038	1"1/2	38	48	7	0,820

The data provided is for guidance only and may be subject to changes or corrections without prior notice. Please contact us if you detect any errors or require further technical information. (Ficha generada el 20/11/2026 a las 03:49:44)

Rayflex Sistemas y Fluidos S.A.
Pol. Ind. El Pla, C/Miquel Torelló i Pagès, 37-39, 08750 Molins de Rei, Barcelona
T. + 34 93 680 43 20 - info@rayflex.net

© Rayflex Todos los derechos reservados