

PVC LIQUID DELIVERY HOSE WITH TEXTILE BRAID - EU 10/2011



APPLICATIONS

Impulsión de alimentos y líquidos en general. Esterilizado con solución de soda 5%.

INTERNAL CORE

PVC transparente, resistente a la abrasión y ozono.

COVER

PVC transparente.

MINIMUM TEMPERATURE

-5

STANDARD

EU 10/2011 (Clase A, B, C)

REINFORCEMENT

Trenza textil de gran tenacidad.

MAXIMUM TEMPERATURE

60

Code	Ø int pulg	Ø int mm	Ø ext mm	P.trabajo bar	Peso kg/m
TA49100006	1/4	6	11	20	0,080
TA49100008	5/16	8	13	15	0,095
TA49100015	19/32	15	21	10	0,21
TA49100013	1/2	13	19	10	0,165
TA49100019	3/4	19	25	10	0,260
TA49100025	1"	25	32	10	0,390
TA49100030	1"3/16	30	38	7	0,520
TA49100032	1"1/4	32	42	7	0,690
TA49100038	1"1/2	38	48	7	0,820

Rayflex Sistemas y Fluidos S.A.
Pol. Ind. El Pla, C/Miquel Torelló i Pagès, 37-39, 08750 Molins de Rei, Barcelona
T. + 34 93 680 43 20 - info@rayflex.net

© Rayflex Todos los derechos reservados