PVC LIQUID SUCTION/DELIVERY HOSE WITH SPIRAL - EU 10/2011



APPLICATIONS
Aspiración e impulsión alimentos, líquidos de uso general y bebidas alcohólicas (máx. 20%)

STANDARD
UE 10/2011 (clase A, B, C, D1) - FDA Reg. CFR 21 – items 178.3790 - 176.170

INTERNAL CORE
PVC transparente resistente a la abrasión y ozono.

REINFORCEMENT
Espiral de alambre de acero.

MAXIMUM TEMPERATURE
60

MINIMUM TEMPERATURE
-10

Code	Ø int pulg	Ø int mm	Ø ext mm	P.trabajo bar	Vacío %	Rad. curv. mm	Peso kg/m
TA470OO010	3/8	10	16	8,5	95	50	0,170
TA470OO013	1/2	13	19	7	85	52	0,195
TA470OO014	9/16	14	20	8,5	95	60	0,225
TA470OO016	5/8	16	22,4	8,5	95	70	0,270
TA470OO020	13/16	22	29	8,5	95	100	0,380
TA470OO022	7/8	22	30	5	85	88	0,380
TA470OO025	1"	25	33	6,5	95	110	0,505
TA470OO030	1"3/16	30	38	6,5	85	140	0,590
TA470OO032	1"1/4	32	40,4	6,5	85	140	0,650
TA470OO035	1"3/8	35	43,4	6,5	85	160	0,705
TA470OO038	1"1/2	38	47	6,5	85	170	0,810
TA470OO045	1"3/4	45	54,8	6,5	80	200	1,105
TA470OO051	2"	50	60	6,5	80	230	1,240
TA470OO060	2"3/8	60	71,8	6	80	270	1,710

Code	Ø int pulg	Ø int mm	Ø ext mm	P.trabajo bar	Vacío %	Rad. curv. mm	Peso kg/m
TA470OO063	2"1/2	63	74,8	6	80	280	1,805
TA470OO076	3"	76	88,2	6	70	340	2,215

The data provided is for guidance only and may be subject to changes or corrections without prior notice. Please contact us if you detect any errors or require further technical information. (Ficha generada el 20/11/2026 a las 03:50:41)

Rayflex Sistemas y Fluidos S.A.
Pol. Ind. El Pla, C/Miquel Torelló i Pagès, 37-39, 08750 Molins de Rei, Barcelona
T. + 34 93 680 43 20 - info@rayflex.net

© Rayflex Todos los derechos reservados