SMOOTH HYDROCARBON DELIVERY HOSE - 10 BAR



APPLICATIONS
Impulsión de aceites y gasóleos.

REINFORCEMENT
Trenza téxtil de gran tenacidad.

WORKING PRESSURE
10

MINIMUM TEMPERATURE
-10

INTERNAL CORE
Elastómero sintético negro.

COVER
Elastómero sintético negro, resistente a la abrasión, ozono y a los hidrocarburos.

MAXIMUM TEMPERATURE
60

Code	Ø int pulg	Ø int mm	Ø ext mm	Rad. curv. mm	Peso kg/m
TA680AA006	1/4	6	13	48	0,140
TA680AA008	5/16	8	15	64	0,170
TA680AA010	3/8	10	17	80	0,205
TA680AA013	1/2	13	20	104	0,250
TA680AA019	3/4	19	27	152	0,400
TA680AA025	1"	25	35	200	0,630

The data provided is for guidance only and may be subject to changes or corrections without prior notice. Please contact us if you detect any errors or require further technical information. (Ficha generada el 20/11/2026 a las 03:49:57)

Rayflex Sistemas y Fluidos S.A.
Pol. Ind. El Pla, C/Miquel Torelló i Pagès, 37-39, 08750 Molins de Rei, Barcelona
T. + 34 93 680 43 20 - info@rayflex.net

© Rayflex Todos los derechos reservados