STAINLESS STEEL LOCKED METAL HOSE



APPLICATIONS
Protección de tubería, escape de gases a alta temperatura, abrasivos. Doble engatillado.

MATERIAL
Acero inoxidable AISI 304

MAXIMUM TEMPERATURE
600

MINIMUM TEMPERATURE
-40

Code	Ø int mm	Ø ext mm	Rad. curv. mm	Peso kg/m
TA100BX025	25	29,8	86	0,62
TA100BX040	40	45	163	1,10
TA100BX050	50	55	201	1,36
TA100BX060	60	65	240	1,62
TA100BX065	65	70	259	1,75
TA100BX070	70	75	278	1,88
TA100BX075	75	80	297	2,01
TA100BX090	90	95	355	2,40
TA100BX100	100	105	393	2,66

The data provided is for guidance only and may be subject to changes or corrections without prior notice. Please contact us if you detect any errors or require further technical information. (Ficha generada el 20/11/2026 a las 03:50:44)

Rayflex Sistemas y Fluidos S.A.
Pol. Ind. El Pla, C/Miquel Torelló i Pagès, 37-39, 08750 Molins de Rei, Barcelona
T. + 34 93 680 43 20 - info@rayflex.net

© Rayflex Todos los derechos reservados