UHMWPE CHEMICAL SUCTION/DELIVERY HOSE EN12115 - 16 BAR



APPLICATIONS
Manguera adecuada para la aspiración e impulsión de una amplia gama de productos químicos, derivados del petróleo y aceites.

INTERNAL CORE
Polietileno negro liso, resistente a la abrasión, conductiva, (UHMWPE). Construída de acuerdo a los estándares europeos alimentarios FDA.

COVER
EPDM negro conductivo, resistente a la abrasión, a los productos químicos, a los agentes atmosféricos, al ozono y a las llamas.

BURST PRESSURE
64

MINIMUM TEMPERATURE
-25

STANDARD
FDA - EN 12115 / TRBF 131/2:1982

REINFORCEMENT
Hélice de alambre de acero con alta resistencia.Tejidos sintéticos y dos hilos de cobre.

WORKING PRESSURE
16

MAXIMUM TEMPERATURE
100

CONDUCTIVITY
<106

Code	Ø int pulg	Ø int mm	Ø ext mm	Rad. curv. mm	Peso kg/m
TA529AA019	3/4	19	31	125	0,70
TA529AA025	1"	25	37	150	0,85
TA529AA032	1"1/4	32	44	175	1,05
TA529AA038	1"1/2	38	51	225	1,20
TA529AA051	2"	51	66	275	1,60
TA529AA063	2"1/2	63	79	320	2,10
TA529AA075	3"	75	91	350	2,60

The data provided is for guidance only and may be subject to changes or corrections without prior notice. Please contact us if you detect any errors or require further technical information. (Ficha generada el 20/11/2026 a las 03:58:22)

Rayflex Sistemas y Fluidos S.A.
Pol. Ind. El Pla, C/Miquel Torelló i Pagès, 37-39, 08750 Molins de Rei, Barcelona
T. + 34 93 680 43 20 - info@rayflex.net

© Rayflex Todos los derechos reservados