WATER SUCTION/DELIVERY - 10 BAR



APPLICATIONS
Aspiración e impulsión de agua y disoluciones con leves proporciones de químicos.

INTERNAL CORE
EPDM negro conductivo.

REINFORCEMENT
Trenza téxtil de gran tenacidad y espiral de acero.

COVER
EPDM negro conductivo resistente a la abrasión y ozono.

WORKING PRESSURE
10

BURST PRESSURE
30

MAXIMUM TEMPERATURE
100

MINIMUM TEMPERATURE
-40

Code	Ø int pulg	Ø int mm	Ø ext mm	Rad. curv. mm	Peso kg/m
TA202AA025	1"	25	35	100	0,690
TA202AA032	1"1/4	32	42	128	0,820
TA202AA038	1"1/2	38	48	152	0,950
TA202AA051	2"	51	61	204	1,240
TA202AA060	2"3/8	60	72	240	1,710
TA202AA063	2"1/2	63	75	252	1,780
TA202AA076	3"	76	88	304	2,140
TA202AA080	3"1/8	80	82	320	2,300
TA202AA090	3"1/2	90	102	360	2,700
TA202AA102	4"	102	114	408	3,010

The data provided is for guidance only and may be subject to changes or corrections without prior notice. Please contact us if you detect any errors or require further technical information. (Ficha generada el 20/11/2026 a las 03:49:27)

Rayflex Sistemas y Fluidos S.A.
Pol. Ind. El Pla, C/Miquel Torelló i Pagès, 37-39, 08750 Molins de Rei, Barcelona
T. + 34 93 680 43 20 - info@rayflex.net

© Rayflex Todos los derechos reservados