YELLOW PVC LIQUID SUCTION/DELIVERY HOSE



APPLICATIONS
Aspiración e impulsión de agua y líquidos. Uso general.

STANDARD
UE 10/2011 (clase A, B, C)

INTERNAL CORE
PVC amarillo transparente.

REINFORCEMENT
Espiral PVC rígido color marfil antichoque.

MAXIMUM TEMPERATURE
60

MINIMUM TEMPERATURE
-10

VACUUM
60

Code	Ø int pulg	Ø int mm	P.trabajo bar	P.rotura bar	Rad. curv. mm	Peso kg/m
TA266KL020	13/16	20	5	15	110	0,210
TA266KL025	1"	25	5	15	140	0,280
TA266KL030	1"3/16	30	5	15	170	0,330
TA266KL032	1"1/4	32	5	15	180	0,360
TA266KL035	1"3/8	35	5	15	195	0,410
TA266KL038	1"1/2	38	5	15	210	0,460
TA266KL040	1"9/16	40	5	15	220	0,490
TA266KL045	1"3/4	45	5	15	250	0,570
TA266KL051	2"	51	5	15	270	0,720
TA266KL060	2"3/8	60	5	15	330	0,870
TA266KL076	3"	76	4	12	500	1,180
TA266KL080	3"1/8	80	4	12	550	1,350
TA266KL090		90	3	9	630	1,870

Code	Ø int pulg	Ø int mm	P.trabajo bar	P.rotura bar	Rad. curv. mm	Peso kg/m
TA266KL102	4"	102	3	9	710	2,250

The data provided is for guidance only and may be subject to changes or corrections without prior notice. Please contact us if you detect any errors or require further technical information. (Ficha generada el 20/11/2026 a las 03:50:03)

Rayflex Sistemas y Fluidos S.A.
Pol. Ind. El Pla, C/Miquel Torelló i Pagès, 37-39, 08750 Molins de Rei, Barcelona
T. + 34 93 680 43 20 - info@rayflex.net

© Rayflex Todos los derechos reservados