ESPIRAL POLIETILENO



APLICACIONES
Protección contra golpes y roces

MATERIAL
Polietileno

TEMPERATURA MÁXIMA
100

TEMPERATURA MÍNIMA
--40

Código	Ø int mm
RT83010012	min 10 - máx 12
RT83012016	min 12 - máx 16
RT83016020	min 16 - máx 20
RT83020025	min 20 - máx 25
RT83024029	min 24 - máx 29
RT83027032	min 27 - máx 32
RT83036040	min 36 - máx 40
RT83044050	min 44 - máx 50
RT83056063	min 56 - máx 63
RT83067075	min 67 - máx 75
RT83080090	min 80 - máx 90
RT83100110	min 100 - máx 110
RT83127140	min 127 - máx 140

Los datos facilitados son orientativos y se encuentran sujetos a variaciones o correcciones sin previo aviso. Rogamos se pongan en contacto con nosotros si detectan algún error o requieren más información técnica. (Ficha generada el 20/11/2026 a las 04:28:11)

Rayflex Sistemas y Fluidos S.A.
Pol. Ind. El Pla, C/Miquel Torelló i Pagès, 37-39, 08750 Molins de Rei, Barcelona
T. + 34 93 680 43 20 - info@rayflex.net

© Rayflex Todos los derechos reservados