

# FUNDA SILICONA CON FIBRA DE VIDRIO



## APLICACIONES

Protección aislante para temperaturas extremas y salpicaduras de agentes químicos.

## CONSTRUCCIÓN EXTERIOR

Silicona roja.

## TEMPERATURA MÍNIMA

-40

## CONSTRUCCIÓN INTERIOR

Trenza de fibra de vidrio.

## TEMPERATURA MÁXIMA

260

Código	Ø int mm
RT850010	10
RT850012	12
RT850016	16
RT850019	19
RT850025	25
RT850030	30
RT850035	35
RT850040	40
RT850045	45
RT850051	51
RT850055	55
RT850060	60
RT850075	75
RT850090	90
RT850100	100

Los datos facilitados son orientativos y se encuentran sujetos a variaciones o correcciones sin previo aviso. Rogamos se pongan en contacto con nosotros si detectan algún error o requieren más información técnica. (Ficha generada el 01/07/2026 a las 10:48:10)

Rayflex Sistemas y Fluidos S.A.  
Pol. Ind. El Pla, C/Miquel Torelló i Pagès, 37-39, 08750 Molins de Rei, Barcelona  
T. + 34 93 680 43 20 - info@rayflex.net

© Rayflex Todos los derechos reservados