R2K BRIDGESTONE



APLICACIONES
Aceites hidráulicos. minerales y biológicos

CONSTRUCCIÓN INTERIOR
Tubo de caucho sintético.

CONSTRUCCIÓN REFUERZO
Dos trenzas de acero.

CONSTRUCCIÓN EXTERIOR
Cubierta de caucho sintético con retardante de llama.

TEMPERATURA MÁXIMA
100

TEMPERATURA MÍNIMA
-40

Código	Galga	DN	Ø int pulg	Ø ext mm	P.trabajo bar	P.rotura bar	Rad. curv. mm	Peso kg/m
RTB250604	4	6	1/4	14,9	420	1680	50	0,3
RTB250805	5	8	5/16	14,5	380	1520	60	0,38
RTB251006	6	10	3/8	17,2	350	1400	70	0,43
RTB251208	8	12	1/2	20,9	350	1400	90	0,52
RTB251610	10	16	5/8	24,9	250	1000	100	0,74
RTB252012	12	20	3/4	28,7	250	1000	120	0,92
RTB252516	16	25	1"	35,8	210	840	190	1,25

Los datos facilitados son orientativos y se encuentran sujetos a variaciones o correcciones sin previo aviso. Rogamos se pongan en contacto con nosotros si detectan algún error o requieren más información técnica. (Ficha generada el 20/11/2026 a las 03:31:01)

Rayflex Sistemas y Fluidos S.A.
Pol. Ind. El Pla, C/Miquel Torelló i Pagès, 37-39, 08750 Molins de Rei, Barcelona
T. + 34 93 680 43 20 - info@rayflex.net

© Rayflex Todos los derechos reservados