

TUBERIA 1SN XCELLENT



APLICACIONES

Para uso en líneas de presión. Apta para fluidos basados en petróleo, agua, aceites y lubricantes.

CONSTRUCCIÓN INTERIOR

Caucho sintético resistente al aceite hidráulico.

CONSTRUCCIÓN EXTERIOR

Caucho sintético resistente a la intemperie, abrasión y ozono.

TEMPERATURA MÍNIMA

-40

NORMATIVA

DIN EN 857 1SN / R1AT - MSHA

CONSTRUCCIÓN REFUERZO

1 malla de acero de alta resistencia.

TEMPERATURA MÁXIMA

100

Código	Galga	DN	Ø int mm	Ø ext mm	P.trabajo bar	Protura bar	Rad. curv. mm	Peso kg/m
RTE120604	4	1/4	6,6	12,9	225	900	100	0,23
RTE121006	6	3/8	9,9	17,1	180	720	130	0,34
RTE121208	8	1/2	13,2	20,4	160	640	180	0,43

Los datos facilitados son orientativos y se encuentran sujetos a variaciones o correcciones sin previo aviso. Rogamos se pongan en contacto con nosotros si detectan algún error o requieren más información técnica. (Ficha generada el 16/05/2026 a las 12:04:33)