

# TUBERIA 2SNK SMOOTH



## APLICACIONES

Para uso en líneas de presión. Apta para fluidos basados en petróleo, agua, aceites y lubricantes.

## CONSTRUCCIÓN INTERIOR

Caucho sintético resistente al aceite hidráulico.

## CONSTRUCCIÓN EXTERIOR

Superficie lisa de caucho sintético resistente a la interperme, abrasión y ozono.

## TEMPERATURA MÍNIMA

-40

## NORMATIVA

DIN EN 857 2SNK - MSHA

## CONSTRUCCIÓN REFUERZO

2 mallas de acero de alta resistencia.

## TEMPERATURA MÁXIMA

100

Código	Galga	DN	Ø int mm	Ø ext mm	P.trabajo bar	P.rotura bar	Rad. curv. mm	Peso kg/m
RTEL250604	4	1/4	6,6	13,2	450	1800	45	0,30
RTEL250805	5	5/16	8,2	15,1	420	1680	60	0,36
RTEL251006	6	3/8	9,9	17	385	1540	70	0,41
RTEL251208	8	1/2	13,2	20,5	345	1380	90	0,56
RTEL251610	10	5/8	16,3	24,2	290	1160	130	0,73
RTEL252012	12	3/4	19,5	28,2	280	1120	160	0,94
RTEL252516	16	1"	25,8	35,6	200	800	210	1,28

Los datos facilitados son orientativos y se encuentran sujetos a variaciones o correcciones sin previo aviso. Rogamos se pongan en contacto con nosotros si detectan algún error o requieren más información técnica. (Ficha generada el 10/06/2026 a las 02:10:06)

Rayflex Sistemas y Fluidos S.A.

Pol. Ind. El Pla, C/Miquel Torelló i Pagès, 37-39, 08750 Molins de Rei, Barcelona

T. + 34 93 680 43 20 - info@rayflex.net