

TUBERIA JET 2 SMOOTH



APLICACIONES

Manguera hidráulica ideal para limpiezas con agua caliente y detergentes.

CONSTRUCCIÓN INTERIOR

Caucho sintético resistente al aceite hidráulico.

CONSTRUCCIÓN EXTERIOR

Cubierta lisa microperforada de caucho sintético.

TEMPERATURA MÍNIMA

-40

NORMATIVA

Excede EN 1829-2

CONSTRUCCIÓN REFUERZO

2 mallas de acero de alta resistencia.

TEMPERATURA MÁXIMA

135

Código	Galga	DN	Ø int mm	Ø ext mm	P.trabajo bar	Protura bar	Rad. curv. mm	Peso kg/m
RTEL240604	4	1/4	6,6	13,2	420	1260	50	0,297
RTEL240805	5	5/16	8,2	15,1	420	1260	55	0,348
RTEL241006	6	3/8	9,9	17	420	1260	65	0,428
RTEL241208	8	1/2	13,2	20,5	420	1260	90	0,538

Los datos facilitados son orientativos y se encuentran sujetos a variaciones o correcciones sin previo aviso. Rogamos se pongan en contacto con nosotros si detectan algún error o requieren más información técnica. (Ficha generada el 15/08/2026 a las 15:43:46)