4SF+



APLICACIONES
Para uso con aceites hidráulicos, tanto minerales como biológicos, aceites base de poliglicol, emulsiones agua-aceite, agua.

NORMATIVA
ISO 18752 - EXCEEDS SAE 100 R15

CONSTRUCCIÓN INTERIOR
Caucho sintético.

CONSTRUCCIÓN REFUERZO
4 espirales de acero de alta resistencia.

CONSTRUCCIÓN EXTERIOR
Cubierta antiabrasión de caucho sintético HARC. Aprobado como retardante de llama según MSHA.

PRESIÓN DE TRABAJO
420

PRESIÓN DE ROTURA
1680

TEMPERATURA MÁXIMA
121

TEMPERATURA MÍNIMA
-40

Código	Galga	DN	Ø int pulg	Ø int mm	Ø ext mm	Rad. curv. mm	Peso kg/m
RT4571006	6	10	3/8	17,2	19,9	60	0,71
RT4571208	8	12	1/2	20	22,2	90	0,76
RT4571610	10	16	5/8	24,4	26,4	100	1,00
RT4572012	12	19	3/4	28,2	30,1	120	1,47
RT4572516	16	25	1"	34,6	36,6	150	1,95

Los datos facilitados son orientativos y se encuentran sujetos a variaciones o correcciones sin previo aviso. Rogamos se pongan en contacto con nosotros si detectan algún error o requieren más información técnica. (Ficha generada el 20/11/2026 a las 03:07:39)

Rayflex Sistemas y Fluidos S.A.
Pol. Ind. El Pla, C/Miquel Torelló i Pagès, 37-39, 08750 Molins de Rei, Barcelona
T. + 34 93 680 43 20 - info@rayflex.net

© Rayflex Todos los derechos reservados