

# 4SF+



## APLICACIONES

Para uso con aceites hidráulicos, tanto minerales como biológicos, aceites base de poliglicol, emulsiones agua-aceite, agua.

## CONSTRUCCIÓN INTERIOR

Caucho sintético

## CONSTRUCCIÓN EXTERIOR

Cubierta antiabrasión de caucho sintético HARC. Aprobado como retardante de llama según MSHA.

## PRESIÓN DE ROTURA

1680

## TEMPERATURA MÍNIMA

-40

## NORMATIVA

ISO 18752 - EXCEEDS SAE 100 R15

## CONSTRUCCIÓN REFUERZO

4 espirales de acero de alta resistencia.

## PRESIÓN DE TRABAJO

420

## TEMPERATURA MÁXIMA

121

Código	Galga	DN	Ø int pulg	Ø int mm	Ø ext mm	Rad. curv. mm	Peso kg/m
RT4571006	6	10	3/8	17,2	19,9	60	0,71
RT4571208	8	12	1/2	20	22,2	90	0,76
RT4571610	10	16	5/8	24,4	26,4	100	1,00
RT4572012	12	19	3/4	28,2	30,1	120	1,47
RT4572516	16	25	1"	34,6	36,6	150	1,95

Los datos facilitados son orientativos y se encuentran sujetos a variaciones o correcciones sin previo aviso. Rogamos se pongan en contacto con nosotros si detectan algún error o requieren más información técnica. (Ficha generada el 01/07/2026 a las 22:14:39)