

# 4ST



## APLICACIONES

Ideal para instalaciones de alta presión. Aceites hidráulicos, minerales y biológicos, aceites con base Polyglicol, emulsiones de agua-aceites y agua.

## CONSTRUCCIÓN INTERIOR

Tubo caucho sintético

## CONSTRUCCIÓN EXTERIOR

Cubierta de caucho sintético con retardante de llama

## TEMPERATURA MÍNIMA

-40

## NORMATIVA

Excede EN856 4SP/SAE100 R12 hasta 1" y excede EN856 4SH a partir de 1"1/4

## CONSTRUCCIÓN REFUERZO

Cuatro espirales de acero

## TEMPERATURA MÁXIMA

121 / 125

Código	Galga	DN	Ø int pulg	Ø ext mm	P.trabajo bar	P.rotura bar	Rad. curv. mm	Peso kg/m
RT401610	10	16	5/8	26,40	350	1400	100	1,00
RT402012	12	19	3/4	29,00	350	1400	120	1,09
RT402516	16	25	1"	36,60	350	1400	150	1,95
RT403220	20	32	1"1/4	45,00	350	1400	210	2,49
RT404024	24	40	1"1/2	52,00	300	1200	250	3,03
RT405032	32	50	2"	66,50	250	1000	315	4,43

Los datos facilitados son orientativos y se encuentran sujetos a variaciones o correcciones sin previo aviso. Rogamos se pongan en contacto con nosotros si detectan algún error o requieren más información técnica. (Ficha generada el 01/07/2026 a las 06:54:09)