

4ST+



APLICACIONES

Ideal para instalaciones de alta presión. Aceites hidráulicos, minerales y biológicos, aceites con base Polyglícol, emulsiones de agua-aceites y agua.

CONSTRUCCIÓN INTERIOR

Tubo de caucho sintético

CONSTRUCCIÓN EXTERIOR

Cubierta de caucho sintético con retardante de llama

TEMPERATURA MÍNIMA

-40

NORMATIVA

Excede SAE 100 R15

CONSTRUCCIÓN REFUERZO

Cuatro espirales de acero

TEMPERATURA MÁXIMA

121 / 125

Código	Galga	DN	Ø int pulg	Ø ext mm	P.trabajo bar	P.rotura bar	Rad. curv. mm	Peso kg/m
RT451006	6	10	3/8	19,90	450	1800	80	0,63
RT451208	8	12	1/2	22,20	420	1680	90	0,74
RT451610	10	16	5/8	26,40	420	1680	120	1,00
RT452012	12	19	3/4	30,10	420	1680	150	1,47
RT452516	16	25	1"	36,60	420	1680	200	1,95
RT453220	20	32	1"1/4	45,00	420	1680	250	2,49

Los datos facilitados son orientativos y se encuentran sujetos a variaciones o correcciones sin previo aviso. Rogamos se pongan en contacto con nosotros si detectan algún error o requieren más información técnica. (Ficha generada el 16/05/2026 a las 14:47:40)