4ST+



APLICACIONES
Ideal para instalaciones de alta presión. Aceites hidráulicos, minerales y biológicos, aceites con base Polyglicol, emulsiones de agua-aceites y agua.

NORMATIVA
Excede SAE 100 R15

CONSTRUCCIÓN INTERIOR
Tubo de caucho sintético.

CONSTRUCCIÓN REFUERZO
Cuatro espirales de acero

CONSTRUCCIÓN EXTERIOR
Cubierta de caucho sintético con retardante de llama.

TEMPERATURA MÁXIMA
121 / 125

TEMPERATURA MÍNIMA
-40

Código	Galga	DN	Ø int pulg	Ø ext mm	P.trabajo bar	P.rotura bar	Rad. curv. mm	Peso kg/m
RT451006	6	10	3/8	19,90	450	1800	80	0,63
RT451208	8	12	1/2	22,20	420	1680	90	0,74
RT451610	10	16	5/8	26,40	420	1680	120	1,00
RT452012	12	19	3/4	30,10	420	1680	150	1,47
RT452516	16	25	1"	36,60	420	1680	200	1,95
RT453220	20	32	1"1/4	45,00	420	1680	250	2,49

Los datos facilitados son orientativos y se encuentran sujetos a variaciones o correcciones sin previo aviso. Rogamos se pongan en contacto con nosotros si detectan algún error o requieren más información técnica. (Ficha generada el 20/11/2026 a las 03:18:20)

Rayflex Sistemas y Fluidos S.A.
Pol. Ind. El Pla, C/Miquel Torelló i Pagès, 37-39, 08750 Molins de Rei, Barcelona
T. + 34 93 680 43 20 - info@rayflex.net

© Rayflex Todos los derechos reservados