

6ST



APLICACIONES

Ideal para instalaciones de alta presión. Aceites hidráulicos, minerales y biológicos, aceites con base Polyglicol, emulsiones de agua-aceites y agua.

CONSTRUCCIÓN INTERIOR

Tubo de caucho sintético

CONSTRUCCIÓN EXTERIOR

Cubierta de caucho sintético con retardante de llama

TEMPERATURA MÍNIMA

-40

NORMATIVA

Excede SAE 100 R15 - ISO 18752

CONSTRUCCIÓN REFUERZO

Seis espirales de acero

TEMPERATURA MÁXIMA

121 / puntas ocasionales de 125

| Código | Galga | DN | Ø int pulg | Ø ext mm | P.trabajo bar | Protura bar | Rad. curv. mm | Peso kg/m |
|----------|-------|----|---------------|-------------|------------------|----------------|------------------|--------------|
| RT454024 | 24 | 40 | 1"1/2 | 55,60 | 420 | 1680 | 240 | 4,42 |
| RT455032 | 32 | 50 | 2" | 71,50 | 420 | 1680 | 370 | 7,27 |

Los datos facilitados son orientativos y se encuentran sujetos a variaciones o correcciones sin previo aviso. Rogamos se pongan en contacto con nosotros si detectan algún error o requieren más información técnica. (Ficha generada el 01/07/2026 a las 22:14:39)