

# FLEXIT 3T



## APLICACIONES

Aceites hidráulicos, minerales y biológicos, aceites con base Polyglícol, emulsiones de agua-aceites y agua. Especialmente diseñada para aplicaciones forestales.

## CONSTRUCCIÓN REFUERZO

Tres trenzas de acero de alta tenacidad

## TEMPERATURA MÁXIMA

100 / 125

## CONSTRUCCIÓN INTERIOR

Tubo de caucho sintético

## CONSTRUCCIÓN EXTERIOR

cubierta de caucho sintético

## TEMPERATURA MÍNIMA

-40

Código	Referencia	Galga	DN	Ø int pulg	Ø ext mm	P.trabajo bar	P.protura bar	Rad. curv. mm	P k
RT281006	3T-06	6	10	3/8	19,20	500	2000	120	0
RT281208	3T-08	8	12	1/2	22,40	470	1880	160	0
RT282012	3T-12	12	20	3/4	29,50	375	1500	260	0
RT282516	3T-16	16	25	1"	36,40	310	1240	310	1

Los datos facilitados son orientativos y se encuentran sujetos a variaciones o correcciones sin previo aviso. Rogamos se pongan en contacto con nosotros si detectan algún error o requieren más información técnica. (Ficha generada el 17/05/2026 a las 10:57:15)