FLEXIT 3T

APLICACIONES
Aceites hidráulicos, minerales y biológicos, aceites con base Polyglicol, emulsiones de agua-aceites y agua. Especialmente diseñada para aplicaciones forestales.

CONSTRUCCIÓN INTERIOR
Tubo de caucho sintético

CONSTRUCCIÓN REFUERZO
Tres trenzas de acero de alta tenacidad

CONSTRUCCIÓN EXTERIOR
cubierta de caucho sintético

TEMPERATURA MÁXIMA
100 / 125

TEMPERATURA MÍNIMA
-40

Código	Referencia	Galga	DN	Ø int pulg	Ø ext mm	P.trabajo bar	P.rotura bar	Rad. curv. mm	P kg
RT281006	3T-06	6	10	3/8	19,20	500	2000	120	0
RT281208	3T-08	8	12	1/2	22,40	470	1880	160	0
RT282012	3T-12	12	20	3/4	29,50	375	1500	260	0
RT282516	3T-16	16	25	1"	36,40	310	1240	310	1

Los datos facilitados son orientativos y se encuentran sujetos a variaciones o correcciones sin previo aviso. Rogamos se pongan en contacto con nosotros si detectan algún error o requieren más información técnica. (Ficha generada el 29/09/2026 a las 18:39:24)

Rayflex Sistemas y Fluidos S.A.
Pol. Ind. El Pla, C/Miquel Torelló i Pagès, 37-39, 08750 Molins de Rei, Barcelona
T. + 34 93 680 43 20 - info@rayflex.net

© Rayflex Todos los derechos reservados