FLEXIT JW2K



APLICACIONES
Limpieza con agua caliente.

CONSTRUCCIÓN INTERIOR
Tubo de caucho sintético.

CONSTRUCCIÓN REFUERZO
Dos trenzas de acero de alta tenacidad.

CONSTRUCCIÓN EXTERIOR
Cubierta azul de caucho sintético.

TEMPERATURA MÁXIMA
150

TEMPERATURA MÍNIMA
-40

Código	Galga	DN	Ø int pulg	Ø ext mm	P.trabajo bar	P.rotura bar	Rad. curv. mm	Peso kg/m
RT241006	6	10	3/8	17,1	400	1320	90	0,37
RT241208	8	12	1/2	20,2	400	1100	130	0,46

Los datos facilitados son orientativos y se encuentran sujetos a variaciones o correcciones sin previo aviso. Rogamos se pongan en contacto con nosotros si detectan algún error o requieren más información técnica. (Ficha generada el 20/11/2026 a las 03:07:53)

Rayflex Sistemas y Fluidos S.A.
Pol. Ind. El Pla, C/Miquel Torelló i Pagès, 37-39, 08750 Molins de Rei, Barcelona
T. + 34 93 680 43 20 - info@rayflex.net

© Rayflex Todos los derechos reservados