

FLEXIT SK117 (R17/1SC)



APLICACIONES

Aceites hidráulicos, minerales y biológicos, aceites con base Polyglícos, emisiones de agua-aceites y agua.

CONSTRUCCIÓN INTERIOR

Tubo de caucho sintético

CONSTRUCCIÓN EXTERIOR

Cubierta de caucho con retardante de llama

TEMPERATURA MÍNIMA

-40

NORMATIVA

Cumple o supera EN 857 1 SC (todas las galgas) y SAE100 R17 (galgas 4 a 8)

CONSTRUCCIÓN REFUERZO

Una trenza de acero de alta tenacidad

TEMPERATURA MÁXIMA

100

Código	Galga	DN	Ø int pulg	Ø ext mm	P.trabajo bar	Protura bar	Rad. curv. mm	Peso kg/m
RT130604	4	6	1/4	12,70	290	1160	40	0,18
RT130805	5	8	5/16	14,20	250	1000	55	0,21
RT131006	6	10	3/8	16,60	230	920	65	0,28
RT131208	8	12	1/2	20,00	210	840	70	0,36
RT131610	10	16	5/8	23,00	130	520	150	0,41
RT132012	12	20	3/4	26,70	105	420	180	0,52
RT132516	16	25	1"	34,00	88	350	230	0,78

Los datos facilitados son orientativos y se encuentran sujetos a variaciones o correcciones sin previo aviso. Rogamos se pongan en contacto con nosotros si detectan algún error o requieren más información técnica. (Ficha generada el 03/04/2026 a las 08:49:30)

Rayflex Sistemas y Fluidos S.A.

Pol. Ind. El Pla, C/Miquel Torelló i Pagès, 37-39, 08750 Molins de Rei, Barcelona

T. + 34 93 680 43 20 - info@rayflex.net