

# FLEXIT SK117 (R17/1SC)



## APLICACIONES

Aceites hidráulicos, minerales y biológicos, aceites con base Polyglícos, emisiones de agua-aceites y agua.

## CONSTRUCCIÓN INTERIOR

Tubo de caucho sintético

## CONSTRUCCIÓN EXTERIOR

Cubierta de caucho con retardante de llama

## TEMPERATURA MÍNIMA

-40

## NORMATIVA

Cumple o supera EN 857 1 SC (todas las galgas) y SAE100 R17 (galgas 4 a 8)

## CONSTRUCCIÓN REFUERZO

Una trenza de acero de alta tenacidad

## TEMPERATURA MÁXIMA

100

| Código   | Galga | DN | Ø int pulg | Ø ext mm | P.trabajo bar | Protura bar | Rad. curv. mm | Peso kg/m |
|----------|-------|----|------------|----------|---------------|-------------|---------------|-----------|
| RT130604 | 4     | 6  | 1/4        | 12,70    | 290           | 1160        | 40            | 0,18      |
| RT130805 | 5     | 8  | 5/16       | 14,20    | 250           | 1000        | 55            | 0,21      |
| RT131006 | 6     | 10 | 3/8        | 16,60    | 230           | 920         | 65            | 0,28      |
| RT131208 | 8     | 12 | 1/2        | 20,00    | 210           | 840         | 70            | 0,36      |
| RT131610 | 10    | 16 | 5/8        | 23,00    | 130           | 520         | 150           | 0,41      |
| RT132012 | 12    | 20 | 3/4        | 26,70    | 105           | 420         | 180           | 0,52      |
| RT132516 | 16    | 25 | 1"         | 34,00    | 88            | 350         | 230           | 0,78      |

Los datos facilitados son orientativos y se encuentran sujetos a variaciones o correcciones sin previo aviso. Rogamos se pongan en contacto con nosotros si detectan algún error o requieren más información técnica. (Ficha generada el 01/07/2026 a las 13:23:57)