

FLEXIT SK216 (EXC. R17/2SC)



APLICACIONES

Aceites hidráulicos, minerales y biológicos, aceites con base Polyglícos, emulsiones de agua-aceites y agua.

CONSTRUCCIÓN INTERIOR

Tubo de caucho sintético

CONSTRUCCIÓN EXTERIOR

Cubierta de caucho con retardante de llama

TEMPERATURA MÍNIMA

-40

NORMATIVA

Excede EN857 2SC (todas las galgas) y SAE100 R17 (Galgas 10 a 16)

CONSTRUCCIÓN REFUERZO

Dos trenzas de acero de alta tenacidad

TEMPERATURA MÁXIMA

100

Código	Galga	DN	Ø int pulg	Ø ext mm	P.trabajo bar	Protura bar	Rad. curv. mm	Peso kg/m
RT250604	4	6	1/4	13,80	450	1800	45	0,29
RT250805	5	8	5/16	15,60	420	1680	60	0,34
RT251006	6	10	3/8	17,80	385	1540	70	0,44
RT251208	8	12	1/2	21,40	350	1400	90	0,54
RT251610	10	16	5/8	24,40	290	1160	100	0,63
RT252012	12	20	3/4	28,50	280	1120	120	0,84
RT252516	16	25	1"	36,60	230	920	150	1,35

Los datos facilitados son orientativos y se encuentran sujetos a variaciones o correcciones sin previo aviso. Rogamos se pongan en contacto con nosotros si detectan algún error o requieren más información técnica. (Ficha generada el 01/07/2026 a las 03:35:27)