

# FLEXIT SK216 LISA (EXC. 857 2SC)



## APLICACIONES

Aceites hidráulicos, tanto minerales como biológicos; aceite base de poliglicol, emulsiones agua/aceite, agua.

## CONSTRUCCIÓN INTERIOR

Tubo de caucho sintético.

## CONSTRUCCIÓN EXTERIOR

Cubierta de caucho sintético liso. Aprobado como retardante de llama MSHA.

## TEMPERATURA MÍNIMA

-40

## NORMATIVA

EXCEDE EN 857 2SC / SAE 100 R17 (MEDIDAS -10/-16)

## CONSTRUCCIÓN REFUERZO

Dos trenzas de alambre de acero de alta resistencia.

## TEMPERATURA MÁXIMA

100

Código	Galga	DN	Ø int pulg	Ø int mm	Ø ext mm	P.trabajo bar	P.rotura bar	Rad. curv. mm	Peso kg/m
RTL250604	4	6	1/4	11,5	13,8	450	1800	45	0,29
RTL250805	5	8	5/16	13	15,6	420	1680	60	0,34
RTL251006	6	10	3/8	15	17,8	385	1540	70	0,30
RTL251208	8	12	1/2	18,8	21,4	350	1400	90	0,54
RTL251610	10	16	5/8	21,6	24,4	290	1160	100	0,63
RTL252012	12	19	3/4	25,7	28,5	280	1120	120	0,84
RTL252516	16	25	1"	34,1	36,6	230	920	150	1,35

Los datos facilitados son orientativos y se encuentran sujetos a variaciones o correcciones sin previo aviso. Rogamos se pongan en contacto con nosotros si detectan algún error o requieren más información técnica. (Ficha generada el 02/07/2026 a las 14:01:44)

Rayflex Sistemas y Fluidos S.A.  
Pol. Ind. El Pla, C/Miquel Torelló i Pagès, 37-39, 08750 Molins de Rei, Barcelona  
T. + 34 93 680 43 20 - info@rayflex.net

© Rayflex Todos los derechos reservados