

FLEXIT SK216 LISA (EXC. 857 2SC)



APLICACIONES

Aceites hidráulicos, tanto minerales como biológicos; aceite base de poliglicol, emulsiones agua/aceite, agua.

CONSTRUCCIÓN INTERIOR

Tubo de caucho sintético.

CONSTRUCCIÓN EXTERIOR

Cubierta de caucho sintético liso. Aprobado como retardante de llama MSHA.

TEMPERATURA MÍNIMA

-40

NORMATIVA

EXCEDE EN 857 2SC / SAE 100 R17 (MEDIDAS -10/-16)

CONSTRUCCIÓN REFUERZO

Dos trenzas de alambre de acero de alta resistencia.

TEMPERATURA MÁXIMA

100

| Código | Galga | DN | Ø int pulg | Ø int mm | Ø ext mm | P.trabajo bar | P.rotura bar | Rad. curv. mm | Peso kg/m |
|-----------|-------|----|------------|----------|----------|---------------|--------------|---------------|-----------|
| RTL250604 | 4 | 6 | 1/4 | 11,5 | 13,8 | 450 | 1800 | 45 | 0,29 |
| RTL250805 | 5 | 8 | 5/16 | 13 | 15,6 | 420 | 1680 | 60 | 0,34 |
| RTL251006 | 6 | 10 | 3/8 | 15 | 17,8 | 385 | 1540 | 70 | 0,30 |
| RTL251208 | 8 | 12 | 1/2 | 18,8 | 21,4 | 350 | 1400 | 90 | 0,54 |
| RTL251610 | 10 | 16 | 5/8 | 21,6 | 24,4 | 290 | 1160 | 100 | 0,63 |
| RTL252012 | 12 | 19 | 3/4 | 25,7 | 28,5 | 280 | 1120 | 120 | 0,84 |
| RTL252516 | 16 | 25 | 1" | 34,1 | 36,6 | 230 | 920 | 150 | 1,35 |

Los datos facilitados son orientativos y se encuentran sujetos a variaciones o correcciones sin previo aviso. Rogamos se pongan en contacto con nosotros si detectan algún error o requieren más información técnica. (Ficha generada el 01/07/2026 a las 10:38:49)

Rayflex Sistemas y Fluidos S.A.
Pol. Ind. El Pla, C/Miquel Torelló i Pagès, 37-39, 08750 Molins de Rei, Barcelona
T. + 34 93 680 43 20 - info@rayflex.net

© Rayflex Todos los derechos reservados