FLEXIT WB





APLICACIONES
Limpieza con agua a altísima presión

CONSTRUCCIÓN INTERIOR
Tubo de caucho sintético.

CONSTRUCCIÓN REFUERZO
Cuatro espirales de acero de alta tenacidad

CONSTRUCCIÓN EXTERIOR
Cubierta de caucho sintético

TEMPERATURA MÁXIMA
80

TEMPERATURA MÍNIMA
-40

Código	Galga	DN	Ø int pulg	Ø ext mm	P.trabajo bar	P.rotura bar	Rad. curv. mm	Peso kg/m
RT161208	8	12	1/2	24,40	800	2000	200	0,91
RT171006	6	10	3/8	20,80	1250	3125	230	0,90
RT171208	8	12	1/2	24,60	1100	2750	230	1,24
RT172012	12	20	3/4	32,00	1000	2500	250	1,87

Los datos facilitados son orientativos y se encuentran sujetos a variaciones o correcciones sin previo aviso. Rogamos se pongan en contacto con nosotros si detectan algún error o requieren más información técnica. (Ficha generada el 20/11/2026 a las 03:18:28)

Rayflex Sistemas y Fluidos S.A.
Pol. Ind. El Pla, C/Miquel Torelló i Pagès, 37-39, 08750 Molins de Rei, Barcelona
T. + 34 93 680 43 20 - info@rayflex.net

© Rayflex Todos los derechos reservados