MANGUERA 2TE



APLICACIONES
Aceites hidraúlicos, minerales y biológicos, emulsiones de agua-aceite.

NORMATIVA
EN 854 2TE

CONSTRUCCIÓN INTERIOR
Caucho sintético.

CONSTRUCCIÓN REFUERZO
Una trenza textil de alta tenacidad.

CONSTRUCCIÓN EXTERIOR
Caucho sintético resistente a la abrasión, ozono e hidrocarburos.

TEMPERATURA MÁXIMA
100

TEMPERATURA MÍNIMA
-40

Código	Galga	DN	Ø int pulg	Ø ext mm	P.trabajo bar	P.rotura bar	Rad. curv. mm	Peso kg/m
RT270604	4	6	1/4	13,10	75	300	40	0,12
RT270805	5	8	5/16	14,90	68	270	50	0,15
RT271006	6	10	3/8	16,50	63	250	60	0,16
RT271208	8	12	1/2	19,70	58	230	70	0,21
RT271610	10	16	5/8	23,90	50	200	90	0,28
RT272012	12	20	3/4	27,00	45	180	110	0,35
RT272516	16	25	1"	34,40	40	160	150	0,50

Los datos facilitados son orientativos y se encuentran sujetos a variaciones o correcciones sin previo aviso. Rogamos se pongan en contacto con nosotros si detectan algún error o requieren más información técnica. (Ficha generada el 20/11/2026 a las 04:23:31)

Rayflex Sistemas y Fluidos S.A.
Pol. Ind. El Pla, C/Miquel Torelló i Pagès, 37-39, 08750 Molins de Rei, Barcelona
T. + 34 93 680 43 20 - info@rayflex.net

© Rayflex Todos los derechos reservados