MANGUERA 3TE



APLICACIONES
Líneas hidráulicas de media presión, fuel oil, soluciones anticongelantes, aire y agua.

CONSTRUCCIÓN INTERIOR
Caucho sintético resistente al aceite.

CONSTRUCCIÓN REFUERZO
Dos trenzas textiles de alta resistencia.

CONSTRUCCIÓN EXTERIOR
Caucho sintético resistente a la abrasión, ozono e hidrocarburos.

TEMPERATURA MÁXIMA
100

TEMPERATURA MÍNIMA
-40

Código	Galga	DN	Ø int pulg	Ø ext mm	P.trabajo bar	P.rotura bar	Rad. curv. mm	Peso kg/m
RT273220	20	32	1"1/4	42,3	4,5	18	190	0,737
RT274024	24	38	1"1/2	49,3	4	16	240	1,150

Los datos facilitados son orientativos y se encuentran sujetos a variaciones o correcciones sin previo aviso. Rogamos se pongan en contacto con nosotros si detectan algún error o requieren más información técnica. (Ficha generada el 20/11/2026 a las 04:23:57)

Rayflex Sistemas y Fluidos S.A.
Pol. Ind. El Pla, C/Miquel Torelló i Pagès, 37-39, 08750 Molins de Rei, Barcelona
T. + 34 93 680 43 20 - info@rayflex.net

© Rayflex Todos los derechos reservados