

# MANGUERA 3TE



## APLICACIONES

Líneas hidráulicas de media presión, fuel oil, soluciones anticongelantes, aire y agua.

## CONSTRUCCIÓN REFUERZO

Dos trenzas textiles de alta resistencia.

## TEMPERATURA MÁXIMA

100

## CONSTRUCCIÓN INTERIOR

Caucho sintético resistente al aceite.

## CONSTRUCCIÓN EXTERIOR

Caucho sintético resistente a la abrasión, al ozono y a los hidrocarburos.

## TEMPERATURA MÍNIMA

-40

| Código   | Galga | DN | Ø int<br>pulg | Ø ext<br>mm | P.trabajo<br>bar | P.protura<br>bar | Rad. curv.<br>mm | Peso<br>kg/m |
|----------|-------|----|---------------|-------------|------------------|------------------|------------------|--------------|
| RT273220 | 20    | 32 | 1"1/4         | 42,3        | 4,5              | 18               | 190              | 0,737        |
| RT274024 | 24    | 38 | 1"1/2         | 49,3        | 4                | 16               | 240              | 1,150        |

Los datos facilitados son orientativos y se encuentran sujetos a variaciones o correcciones sin previo aviso. Rogamos se pongan en contacto con nosotros si detectan algún error o requieren más información técnica. (Ficha generada el 10/06/2026 a las 02:13:22)