MANGUERA FREÓN



APLICACIONES
Aire Acondiconado con refrigerante R12 y R134A.

NORMATIVA
SAE J51 - SAE J2064

CONSTRUCCIÓN INTERIOR
Nitrilo, nylon barrier, neopreno.

CONSTRUCCIÓN REFUERZO
Téxtil

CONSTRUCCIÓN EXTERIOR
Caucho EPDM resistente a ozono, abrasión y altas temperaturas.

PRESIÓN DE TRABAJO
24

TEMPERATURA MÁXIMA
95

TEMPERATURA MÍNIMA
-30

Código	Ø int pulg	Ø int mm	Ø ext mm	Rad. curv. mm
RT370806	5/16	7.9	19	102
RT371008	13/32"	10.3	23.1	119
RT371210	1/2"	12.7	25.4	140
RT371612	5/8"	15.9	28.7	165

Los datos facilitados son orientativos y se encuentran sujetos a variaciones o correcciones sin previo aviso. Rogamos se pongan en contacto con nosotros si detectan algún error o requieren más información técnica. (Ficha generada el 20/11/2026 a las 04:53:00)

Rayflex Sistemas y Fluidos S.A.
Pol. Ind. El Pla, C/Miquel Torelló i Pagès, 37-39, 08750 Molins de Rei, Barcelona
T. + 34 93 680 43 20 - info@rayflex.net

© Rayflex Todos los derechos reservados