MANGUERA SINOX



APLICACIONES
Aire, agua y aceite a alta/baja temperatura.

CONSTRUCCIÓN INTERIOR
Tubo de silicona

CONSTRUCCIÓN REFUERZO
Trenza textil de alta tenacidad.

CONSTRUCCIÓN EXTERIOR
Trenza de acero inoxidable

TEMPERATURA MÁXIMA
150

TEMPERATURA MÍNIMA
-30

Código	Galga	Ø int pulg	Ø int mm	Ø ext mm	P.trabajo bar	P.rotura bar	Rad. curv. mm
RT490916	6	3/8	9	16	40	120	45
RT491220	8	1/2	12	20	35	105	50
RT491524	10	5/8	15	24	30	90	65
RT491930	12	3/4	19	30	25	75	85
RT492535	16	1"	25	35	20	60	100

Los datos facilitados son orientativos y se encuentran sujetos a variaciones o correcciones sin previo aviso. Rogamos se pongan en contacto con nosotros si detectan algún error o requieren más información técnica. (Ficha generada el 20/11/2026 a las 03:52:16)

Rayflex Sistemas y Fluidos S.A.
Pol. Ind. El Pla, C/Miquel Torelló i Pagès, 37-39, 08750 Molins de Rei, Barcelona
T. + 34 93 680 43 20 - info@rayflex.net

© Rayflex Todos los derechos reservados