

TEFLÓN LISO



APLICACIONES

Agua, aceite, combustible y vapor a alta temperatura. Extremadamente resistente a la temperatura y corrosión. Inerte, insoluble e ininflamable. Apto para uso alimentario según norma FDA.

CONSTRUCCIÓN EXTERIOR

Trenzado de acero AISI 304

TEMPERATURA MÍNIMA

-70

CONSTRUCCIÓN INTERIOR

Teflón liso

TEMPERATURA MÁXIMA

260

Código	Galga	DN	Ø int pulg	Ø ext mm	P.trabajo bar	P.rotura bar	Rad. curv. mm	Peso kg/m
RT320302	2	3	1/8	5,9	275	1100	25	0,06
RT320503	3	5	3/16	8,6	200	750	35	0,07
RT320604	4	6	1/4	9,6	188	680	45	0,09
RT320805	5	8	5/16	11,6	170	600	50	0,13
RT321006	6	10	3/8	13,3	162	650	55	0,15
RT321208	8	13	1/2	17,1	120	480	70	0,21
RT321610	10	16	5/8	20,4	100	400	130	0,26
RT322012	12	20	3/4	23,8	90	360	190	0,32
RT322516	16	25	1"	30,1	65	260	270	0,45

Los datos facilitados son orientativos y se encuentran sujetos a variaciones o correcciones sin previo aviso. Rogamos se pongan en contacto con nosotros si detectan algún error o requieren más información técnica. (Ficha generada el 19/08/2026 a las 09:35:03)

