JCL CLEANING 345 BAR





APLICACIONES
Para aplicaciones de chorro de agua a alta presión para la limpieza y purga de tuberías de aguas residuales laterales industriales y domésticas.

COLOR
JCL: AZUL - JC8: VERDE

CONSTRUCCIÓN INTERIOR
Núcleo interno en polímero termoplástico.

CONSTRUCCIÓN REFUERZO
Refuerzo en trenzas de fibra de alta resistencia a la tracción.

CONSTRUCCIÓN EXTERIOR
Poliuretano antiabrasión, estabilizado a los rayos UV y resistente a la hidrólisis para aplicaciones en exteriores, en ambientes con altos niveles de humedad.

PRESIÓN DE TRABAJO
345

PRESIÓN DE ROTURA
862

Código	Color	Galga	Ø int pulg	Ø int mm	Ø ext mm	Temp. °C	Rad. curv. mm	Peso kg/m
RT700604	AZUL	4	1/4	6,4	12,2	-40°C a +70°C	50	0,09
RT701006	AZUL	6	3/8	9,7	16,8	-40°C a +70°C	75	0,16
RT701208	VERDE	8	1/2	13	22,4	-40°C a +55°C	75	0,29

Los datos facilitados son orientativos y se encuentran sujetos a variaciones o correcciones sin previo aviso. Rogamos se pongan en contacto con nosotros si detectan algún error o requieren más información técnica. (Ficha generada el 20/11/2026 a las 03:30:18)

Rayflex Sistemas y Fluidos S.A.
Pol. Ind. El Pla, C/Miquel Torelló i Pagès, 37-39, 08750 Molins de Rei, Barcelona
T. + 34 93 680 43 20 - info@rayflex.net

© Rayflex Todos los derechos reservados