JET CLEANING JC7 PRO



APLICACIONES
Limpieza con agua a alta presión.

COLOR
Verde (opcional otros colores)

CONSTRUCCIÓN INTERIOR
Compuesto termoplástico.

CONSTRUCCIÓN REFUERZO
Dos trenzas de fibra de poliéster.

CONSTRUCCIÓN EXTERIOR
Poliuretano antiabrasión.

TEMPERATURA MÁXIMA
55ºC

TEMPERATURA MÍNIMA
-40

CONDUCTIVIDAD
NO CONDUCTIVA

Código	Galga	Ø int pulg	Ø int mm	Ø ext mm	P.trabajo bar	P.rotura bar	Rad. curv. mm	Peso kg/m
RT761208	8	1/2	13	22.4	275	688	65	0,29
RT762012	12	3/4	19,2	29,8	210	525	100	0,41

Los datos facilitados son orientativos y se encuentran sujetos a variaciones o correcciones sin previo aviso. Rogamos se pongan en contacto con nosotros si detectan algún error o requieren más información técnica. (Ficha generada el 20/11/2026 a las 03:43:35)

Rayflex Sistemas y Fluidos S.A.
Pol. Ind. El Pla, C/Miquel Torelló i Pagès, 37-39, 08750 Molins de Rei, Barcelona
T. + 34 93 680 43 20 - info@rayflex.net

© Rayflex Todos los derechos reservados