

TUB. CAR WASH JCW



APLICACIONES

Limpieza con lavado a alta presión. Transporte de agua y detergentes alcalinos y ácidos.

CONSTRUCCIÓN INTERIOR

Núcleo interno de elastómero termoplástico.

CONSTRUCCIÓN EXTERIOR

Cubierta exterior de poliuretano resistente a la abrasión, al ozono, a los microorganismos y a la hidrólisis.

PRESIÓN DE TRABAJO

200 bar

TEMPERATURA MÁXIMA

60 °C

RADIO CURVATURA

45 mm

COLOR

Disponble en mate o translúcida.

CONSTRUCCIÓN REFUERZO

Refuerzo con doble trenzado de fibra de poliéster de alta resistencia a la tracción.

DIAMETRO EXTERIOR (mm)

11,8

PRESIÓN DE ROTURA

800 bar

TEMPERATURA MÍNIMA

-40 °C

PESO x METRO

0,085 kg

Código	Referencia	Descripción
RT7090604TA	JCW37031	TUB. CAR WASH JCW TRANSLUCIDA AZUL 1/4
RT7090604TR	JCW37032	TUB. CAR WASH JCW TRANSLUCIDA ROJA 1/4
RT7090604TV	JCW37033	TUB. CAR WASH JCW TRANSLUCIDA VERDE 1/4
RT7090604TY	JCW37034	TUB. CAR WASH JCW TRANSLUCIDA AMARILLA 1/4

Los datos facilitados son orientativos y se encuentran sujetos a variaciones o correcciones sin previo aviso. Rogamos se pongan en contacto con nosotros si detectan algún error o requieren más información técnica. (Ficha generada el 29/08/2026 a las 17:40:19)

Rayflex Sistemas y Fluidos S.A.
Pol. Ind. El Pla, C/Miquel Torelló i Pagès, 37-39, 08750 Molins de Rei, Barcelona
T. + 34 93 680 43 20 - info@rayflex.net

© Rayflex Todos los derechos reservados