# TUB. MT1 (1 MALLA) BITUBO




## APLICACIONES
Oleodinámica de alta presión.

## CONSTRUCCIÓN INTERIOR
Poliéster termoplástico.

## CONSTRUCCIÓN REFUERZO
Una trenza de acero.

## CONSTRUCCIÓN EXTERIOR
Poliuretano.

## TEMPERATURA MÁXIMA
100

## TEMPERATURA MÍNIMA
-40

| Código | Galga | Ø int pulg | Ø int mm | Ø ext mm | P.trabajo bar | P.rotura bar | Rad. curv. mm | Peso kg/m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RT620403 | 3 | 3/16 | 4,8 | 10,0 | 325 | 1300 | 30 | 0,18 |
| RT620604 | 4 | 1/4 | 6,4 | 11,9 | 300 | 1200 | 40 | 0,22 |
| RT620805 | 5 | 5/16 | 8,0 | 14,0 | 240 | 960 | 50 | 0,28 |
| RT621006 | 6 | 3/8 | 9,7 | 16,0 | 225 | 900 | 60 | 0,34 |
| RT621208 | 8 | 1/2 | 13,0 | 19,2 | 190 | 760 | 75 | 0,42 |

Los datos facilitados son orientativos y se encuentran sujetos a variaciones o correcciones sin previo aviso. Rogamos se pongan en contacto con nosotros si detectan algún error o requieren más información técnica. (Ficha generada el 20/11/2026 a las 04:21:41)

Rayflex Sistemas y Fluidos S.A.
Pol. Ind. El Pla, C/Miquel Torelló i Pagès, 37-39, 08750 Molins de Rei, Barcelona
T. + 34 93 680 43 20 - info@rayflex.net

© Rayflex Todos los derechos reservados