TUB. MT2 (2 MALLAS) SIMPLE



APLICACIONES
Oleodinámica de alta presión. Polioles, disolventes y barnices.

NORMATIVA
SAE 100R2 STANDARDS

CONSTRUCCIÓN INTERIOR
Poliamida.

CONSTRUCCIÓN REFUERZO
Dos trenzas de acero.

CONSTRUCCIÓN EXTERIOR
Poliuretano.

TEMPERATURA MÁXIMA
100

TEMPERATURA MÍNIMA
-40

OBSERVACIONES
Bajo pedido, microperforado para el paso de aire y gases compatibles.

Código	Galga	Ø int pulg	Ø int mm	Ø ext mm	P.trabajo bar	P.rotura bar	Rad. curv. mm	Peso kg/m
RT710604	4	1/4	6,4	13,50	400	1600	40	0,29
RT710805	5	5/16	8,0	15,10	350	1400	50	0,35
RT711006	6	3/8	9,7	17,0	330	1320	60	0,42
RT711208	8	1/2	13,0	21,5	275	1100	75	0,60
RT711610	10	5/8	16,3	24,50	250	1000	110	0,66
RT712012	12	3/4	19,2	27,50	215	860	150	0,79
RT712516	16	1"	25,6	35,00	165	660	185	1,05

Los datos facilitados son orientativos y se encuentran sujetos a variaciones o correcciones sin previo aviso. Rogamos se pongan en contacto con nosotros si detectan algún error o requieren más información técnica. (Ficha generada el 20/11/2026 a las 04:22:21)

Rayflex Sistemas y Fluidos S.A.
Pol. Ind. El Pla, C/Miquel Torelló i Pagès, 37-39, 08750 Molins de Rei, Barcelona
T. + 34 93 680 43 20 - info@rayflex.net

© Rayflex Todos los derechos reservados