# TUB. MTKH BITUBO



## APLICACIONES
Oleodinámica de alta y altísima presión.

## CONSTRUCCIÓN INTERIOR
Poliéster termoplástico.

## CONSTRUCCIÓN REFUERZO
Una trenza de acero.

## CONSTRUCCIÓN EXTERIOR
Poliuretano.

## TEMPERATURA MÁXIMA
100

## TEMPERATURA MÍNIMA
-40

| Código | Galga | Ø int pulg | Ø int mm | Ø ext mm | P.trabajo bar | P.rotura bar | Rad. curv. mm | Peso kg/m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RT751006 | 6 | 3/8 | 9,5 | 18,0 | 425 | 1700 | 60 | 0,34 |
| RT751208 | 8 | 1/2 | 13,0 | 22,0 | 375 | 1500 | 75 | 0,46 |

Los datos facilitados son orientativos y se encuentran sujetos a variaciones o correcciones sin previo aviso. Rogamos se pongan en contacto con nosotros si detectan algún error o requieren más información técnica. (Ficha generada el 20/11/2026 a las 03:20:07)

Rayflex Sistemas y Fluidos S.A.
Pol. Ind. El Pla, C/Miquel Torelló i Pagès, 37-39, 08750 Molins de Rei, Barcelona
T. + 34 93 680 43 20 - info@rayflex.net

© Rayflex Todos los derechos reservados